



DF-PSE-01

DEREMFIX POCKET SPRING HOTMELT

Adhesivo hot melt a base de EVA desarrollado para la producción de sistemas pocket spring en la fabricación de colchones.

- Tecnología hot melt a base de EVA
- Baja carbonización en los tanques de adhesivo
- Adecuado para líneas de producción de velocidad media y alta
- Larga vida útil del adhesivo durante la operación
- Excelente estabilidad térmica
- Corto tiempo abierto para un pegado rápido
- Fácil limpieza y menor mantenimiento



DESCRIPCIÓN

DEREMFIX POCKET SPRING HOTMELT es un adhesivo hot melt a base de EVA desarrollado específicamente para la producción de unidades pocket spring utilizadas en la industria del colchón. Proporciona una adhesión fiable en el ensamblaje de filas de muelles y en la unión de los materiales no tejidos empleados en la fabricación de pocket spring.

El producto ofrece una viscosidad media y excelentes características de flujo, garantizando una distribución homogénea del adhesivo a la temperatura de trabajo. Esto permite una aplicación uniforme y un rendimiento de adhesión estable en diferentes condiciones de producción.

APLICACIONES

- Producción de pocket spring
- Líneas de ensamblaje de pocket spring
- Unión de materiales no tejidos para bolsillos de muelles
- Máquinas pocket spring de alta velocidad
- Líneas de producción continua
- Diferentes equipos de fabricación de pocket spring

ESPECIFICACIONES

Color	Transparente amarillento
Opciones de embalaje	20KG
Viscosidad (170 °C)	1200 ± 500 mPa·s
Punto de ablandamiento	77 ± 5 °C
Temperatura de operación	160 ± 10 °C

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en ensayos de laboratorio, experiencia práctica y los conocimientos disponibles en la fecha de su publicación. Los valores indicados tienen carácter orientativo y pueden variar en función de los métodos de aplicación, las condiciones de trabajo, los sustratos, los factores ambientales y los procesos de producción.

Dado que las condiciones de uso y aplicación están fuera de nuestro control, el usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica mediante sus propias pruebas y evaluaciones. La información proporcionada no constituye una garantía ni un compromiso de rendimiento del producto para una aplicación determinada.

Las especificaciones del producto, las formulaciones y los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso como parte de nuestros programas de mejora y desarrollo continuo. La versión más reciente de este documento sustituye a todas las versiones anteriores.

Para obtener información técnica adicional, recomendaciones de aplicación o asesoramiento sobre condiciones específicas de procesamiento, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico.

