DF-SHA-01

DEREMFIX STICK HOTMELT

Adhesivo hot melt en barra a base de EVA desarrollado para la unión rápida y fiable de materiales porosos y no porosos.

- Tecnología hot melt a base de EVA
- Viscosidad media
- Flujo homogéneo a la temperatura de trabajo
- Compatible con pistolas de 12 mm
- Mínima formación de hilos
- Fácil limpieza de las superficies
- Excelente adhesión sobre diferentes materiales
- Adhesión duradera



DESCRIPCIÓN

DEREMFIX STICK HOTMELT es un adhesivo hot melt en barra a base de EVA desarrollado para aplicaciones manuales que requieren un curado rápido, una fuerte adhesión y una aplicación sencilla. El producto es adecuado para la unión de una amplia variedad de materiales absorbentes y no absorbentes utilizados en la industria del mueble, la tapicería, el embalaje, las manualidades y las aplicaciones industriales generales.

Proporciona una excelente adhesión sobre cartón, papel, madera, cuero, tejidos y otros materiales porosos, al tiempo que ofrece un rendimiento fiable sobre superficies no absorbentes como metal, plástico y PVC. Su viscosidad equilibrada y sus excelentes propiedades de flujo garantizan una aplicación uniforme y una distribución homogénea del adhesivo.

APLICACIONES

• Fabricación de muebles
• Aplicaciones de tapicería
• Producción de colchones
• Unión de espuma
• Unión de tejidos
• Unión de cuero
• Unión de papel y cartón
• Montaje de madera
• Unión de plástico y PVC
• Aplicaciones de embalaje
• Reparación y mantenimiento
• Aplicaciones industriales generales

ESPECIFICACIONES

Color	Transparente
Opciones de embalaje	1KG
Punto de ablandamiento	91 ± 5 °C

Temperatura de operación	160 ± 10 °C
Densidad	0.98 g/cm³
Viscosidad (190 °C)	12000 ± 3500 mPa·s

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en ensayos de laboratorio, experiencia práctica y los conocimientos disponibles en la fecha de su publicación. Los valores indicados tienen carácter orientativo y pueden variar en función de los métodos de aplicación, las condiciones de trabajo, los sustratos, los factores ambientales y los procesos de producción.

Dado que las condiciones de uso y aplicación están fuera de nuestro control, el usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica mediante sus propias pruebas y evaluaciones. La información proporcionada no constituye una garantía ni un compromiso de rendimiento del producto para una aplicación determinada.

Las especificaciones del producto, las formulaciones y los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso como parte de nuestros programas de mejora y desarrollo continuo. La versión más reciente de este documento sustituye a todas las versiones anteriores.

Para obtener información técnica adicional, recomendaciones de aplicación o asesoramiento sobre condiciones específicas de procesamiento, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico.