



DF - ADH - 01

DEREMFIX SPRAY GLUE

Sprej lepak na bazi rastvarača za proizvodnju tapaciranog nameštaja i dušeka.

- Nanošenje sa jedne ili obe strane
- Otvoreno vreme: 45–60 sekundi
- Nezapaljiva formulacija
- Jednokomponentni sastav
- Visoka početna adhezija
- Bezbedna i jednostavna primena
- Pouzdano dugotrajno lepljenje



OPIS

DEREMFIX SPRAY GLUE je sprej lepak na bazi rastvarača razvijen za industriju nameštaja, dušeka i tapaciranog nameštaja. Obezbeđuje pouzdano lepljenje poliuretanske pene, vlakana, filca, tapetarskih tkanina i drugih fleksibilnih materijala koji se koriste u savremenoj proizvodnji.

Proizvod se koristi za lepljenje pene, tkanina, filca, vlakana i različitih tapetarskih materijala međusobno ili na druge podloge. Zahvaljujući ravnomernom raspršivanju, lepak se homogeno raspoređuje po površini, obezbeđujući konzistentne rezultate lepljenja i manju potrošnju materijala.

DEREMFIX SPRAY GLUE poseduje optimalno otvoreno vreme koje omogućava jednostavno pozicioniranje i montažu materijala pre konačnog spajanja. Elastičan lepljeni spoj čuva mekoću i udobnost gotovih proizvoda, sprečava stvaranje tvrdih zona i zadržava fleksibilnost spoja.

Nezapaljiva formulacija doprinosi bezbednijem radnom okruženju, dok jednokomponentni sastav omogućava jednostavnu primenu bez mešanja ili dodatne pripreme. Proizvod je pogodan za ručne i automatske sisteme raspršivanja i pruža pouzdane performanse u proizvodnji nameštaja, dušeka i sofa.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Crvena, Žuta, Prirodna
Opcije pakovanja	Limena kanta od 3 kg, Limena kanta od 15 kg, Bure od 250 kg, IBC kontejner od 1100 kg
Viskoznost	100 ± 20 - Din Cup (at 20-23°C)
Sadržaj čvrste materije	42 %
Preporučeni prečnik mlaznice	1.8 mm

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacije sadržane u ovom Tehničkom listu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima, praktičnom iskustvu i saznanjima dostupnim u trenutku objavljivanja. Navedene vrednosti služe kao opšte smernice i mogu se razlikovati u zavisnosti od načina primene,

uslova rada, podloga, faktora okruženja i proizvodnih procesa.

Pošto su uslovi primene i upotrebe proizvoda van naše kontrole, korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima i procenama utvrdi pogodnost proizvoda za konkretnu primenu. Navedene informacije ne predstavljaju garanciju niti preuzimanje odgovornosti za performanse proizvoda u određenim uslovima primene.

Specifikacije proizvoda, formulacije i tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodnog obaveštenja u okviru kontinuiranog razvoja i unapređenja proizvoda. Najnovija verzija ovog dokumenta zamenjuje sva prethodna izdanja.

Za dodatne tehničke informacije, preporuke za primenu ili savete u vezi sa specifičnim uslovima obrade, molimo vas da kontaktirate naš tehnički tim.

