



DF-PSE-01

DEREMFIX POCKET SPRING HOTMELT

EVA hot melt lepak razvijen za proizvodnju pocket spring sistema u industriji dušeka.

- EVA hot melt tehnologija
- Niska karbonizacija u rezervoarima za lepak
- Pogodan za proizvodne linije srednjih i velikih brzina
- Dug radni vek lepka tokom rada
- Odlična termička stabilnost
- Kratko otvoreno vreme za brzo vezivanje
- Jednostavno čišćenje i manje održavanja



OPIS

DEREMFIX POCKET SPRING HOTMELT je EVA hot melt lepak posebno razvijen za proizvodnju pocket spring sistema koji se koriste u industriji dušeka. Obezbeđuje pouzdano lepljenje redova opruga i netkanih materijala koji se koriste u proizvodnji pocket spring jezgara.

Proizvod ima srednju viskoznost i odlične karakteristike tečenja, omogućavajući homogenu raspodelu lepka na radnim temperaturama. To obezbeđuje ravnomerno nanošenje i stabilne performanse lepljenja u različitim proizvodnim uslovima.

PRIMENE

- Proizvodnja pocket spring sistema
- Linije za montažu pocket spring sistema
- Lepljenje netkanih materijala za džepove opruga
- Pocket spring mašine velikih brzina
- Kontinuirane proizvodne linije
- Različita oprema za proizvodnju pocket spring sistema

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Žućkasto providna
Opcije pakovanja	20KG
Viskoznost (170 °C)	1200 ± 500 mPa·s
Tačka omekšavanja	77 ± 5 °C
Radna temperatura	160 ± 10 °C

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacije sadržane u ovom Tehničkom listu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima, praktičnom iskustvu i saznanjima dostupnim u trenutku objavljivanja. Navedene vrednosti služe kao opšte smernice i mogu se razlikovati u zavisnosti od načina primene, uslova rada, podloga, faktora okruženja i proizvodnih procesa.

Pošto su uslovi primene i upotrebe proizvoda van naše kontrole, korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima i procenama utvrdi pogodnost proizvoda za konkretnu primenu. Navedene informacije ne predstavljaju garanciju niti preuzimanje odgovornosti za performanse proizvoda u određenim uslovima primene.

Specifikacije proizvoda, formulacije i tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodnog obaveštenja u okviru kontinuiranog razvoja i unapređenja proizvoda. Najnovija verzija ovog dokumenta zamenjuje sva prethodna izdanja.

Za dodatne tehničke informacije, preporuke za primenu ili savete u vezi sa specifičnim uslovima obrade, molimo vas da kontaktirate naš tehnički tim.

