



DF-SHA-01

DEREMFIX STICK HOTMELT

Gözenekli ve gözeneksiz malzemelerin hızlı ve güvenilir şekilde yapıştırılması için geliştirilmiş EVA bazlı stick hot melt yapıştırıcı.

- EVA bazlı hot melt teknolojisi
- 12 mm tutkal tabancaları ile uyumluluk
- Orta viskozite
- Çalışma sıcaklığında homojen akış
- Minimum ipliklenme
- Uzun ömürlü yapışma
- Farklı yüzeylerde yüksek yapışma performansı
- Tutkal tabancasında düşük karbonlaşma



AÇIKLAMA

DEREMFIX STICK HOTMELT, hızlı kürlenme, güçlü yapışma ve kolay uygulama gerektiren manuel yapıştırma uygulamaları için geliştirilmiş EVA bazlı bir hot melt yapıştırıcıdır. Mobilya, döşeme, ambalaj, el işi ve genel endüstriyel uygulamalarda kullanılan emici ve emici olmayan birçok malzemenin yapıştırılmasında güvenle kullanılabilir.

Ürün; karton, kağıt, ahşap, deri, kumaş ve diğer gözenekli yüzeylerde yüksek yapışma performansı sunarken, metal, plastik ve PVC gibi gözeneksiz yüzeylerde de güvenilir sonuçlar sağlar. Dengeli viskozitesi ve üstün akış özellikleri sayesinde düzgün uygulama ve homojen yapıştırıcı dağılımı elde edilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Mobilya üretimi
- Döşeme uygulamaları
- Yatak üretimi
- Sünger yapıştırma
- Kumaş yapıştırma
- Deri yapıştırma
- Kağıt ve karton yapıştırma
- Ahşap montajı
- Plastik ve PVC yapıştırma
- Ambalaj uygulamaları
- Tamir ve bakım işlemleri
- Genel endüstriyel montaj uygulamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Şeffaf
Ambalaj Seçenekleri	1KG
Yumuşama Noktası	91 ± 5 °C
Çalışma Isısı	160 ± 10 °C

Yoğunluk	0.98 g/cm ³
Vizkosite (190 °C)	12000 ± 3500 mPa·s

SORUMLULUK REDDİ

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, laboratuvar testleri, pratik uygulama deneyimleri ve yayın tarihi itibarıyla sahip olduğumuz bilgi birikimine dayanmaktadır. Verilen değerler genel bilgilendirme amacı taşımakta olup; uygulama yöntemi, çalışma koşulları, yüzey özellikleri, çevresel faktörler ve üretim süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürünün kullanım ve uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, ürünün belirli bir uygulamaya uygunluğunun kullanıcı tarafından kendi test ve değerlendirmeleri ile doğrulanması gerekmektedir. Burada verilen bilgiler, belirli bir uygulama için herhangi bir garanti veya taahhüt niteliği taşımamaktadır.

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında ürün özellikleri, formülasyonlar ve teknik bilgiler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümanın güncel versiyonu önceki tüm versiyonların yerine geçer.

Daha fazla teknik bilgi, uygulama önerileri veya özel proses koşulları hakkında bilgi almak için teknik servis ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

